

# Pistola de Fluidos

## FV50

**Rango de caudal: hasta 30 l/min (7.9 gal/min)**  
**Presión máxima: 50 bar (725 psi)**

### VENTAJAS

- Alta compatibilidad química
- Fácil conexión embridada para contador
- Diseño ergonómico mejorado
- Mayor seguridad

### FLUIDOS COMPATIBLES

AdBlue® | Líquido Lavaparabrisas  
Anticongelante | Agua Destilada  
Glicol | Líquido de Frenos

### Cuerpo de polipropileno resistente

Con carga de fibra de vidrio para mayor vida útil y menor peso.

### Conexión embridada para contador

Fácil conexión del contador mejorando la estanqueidad.

### Dispositivo de seguridad

Evita el accionamiento accidental y permite el bloqueo durante el dispensado.

### Accionamiento suave

Gatillo accionado con cuatro dedos para mayor comodidad del usuario.

### DOS POSICIONES DE BLOQUEO

Posición antiapertura

Posición de dispensado



**Conexión giratoria de acero inoxidable de 1/2"**  
Con filtro de entrada.



# FV50 Pistola de Fluidos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PISTOLA DE FLUIDOS	PISTOLA CONTADORA DE FLUIDOS
Caudal máximo	30 l/min (7.9 gal/min)	30 l/min (7.9 gal/min)
Máxima presión de trabajo	50 bar (725 psi)	30 bar (435 psi)
Pulsos por litro	-	160
Precisión	-	± 0,5%
Entrada	1/2" BSP (H)	1/2" BSP (H)
Salida	1/2" BSP (H)	1/2" BSP (H)
Máxima/mínima cantidad dispensada	-	0,01 a 99999 para litros, galones y cuartos 0,02 a 99999 para pintas
Rango temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Alimentación	-	2 x "AAA" alcalinas
Partes húmedas	PP, Acetal, Acero inoxidable, Viton®	PP, Acetal, Acero inoxidable, PA, PVC, LCP, Viton®
Peso (sin extensión de salida)	284 g (0.63 lb)	819 g (1.81 lb)
Unidades de medida	-	Litros, Galones, Cuartos, Pintas



## INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO	MODELO	CONTADOR	EXTENSIÓN DE SALIDA	BOQUILLA ANTIGOTEÓ
186 310	FV50-12NN	-	-	-
186 311	FV50-12RN	-	Rígida acero inoxidable	-
186 312	FV50-12FN	-	Flexible poliamida	-
186 313	FV50-12FM	-	Flexible 90° giratoria acero inoxidable	Manual (1/4 vuelta)
365 585	FV50-12NNM	Sí	-	-
365 586	FV50-12RNM	Sí	Rígida acero inoxidable	-
365 587	FV50-12FNM	Sí	Flexible poliamida	-
365 588	FV50-12FMM	Sí	Flexible 90° giratoria acero inoxidable	Manual (1/4 vuelta)



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRAL  
ESPAÑA Y EXPORTACIÓN

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831  
E-33392 GJÓN (ASTURIAS) SPAIN  
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213  
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

SAMOA LTD.  
REINO UNIDO E IRLANDA  
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

SAMOA S.A.R.L.  
FRANCIA  
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

SAMOA-HALLBAUER GMBH  
ALEMANIA Y AUSTRIA  
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

SAMSON CORPORATION  
NORTE AMERICA  
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

SAMOA CHINA SALES OFFICE  
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.