

HHB-630B

SKU: 2491430

Presión de trabajo: 700 bar
Depósito de aceite: 8 litros
El modelo HHB-630B es bidireccional, para aplicaciones de doble efecto



Características:

- Ligera y con asa de transporte para facilitar su traslado.
- Operación de dos velocidades que reduce el tiempo de ciclo y mejora la productividad.
- Todas las válvulas tienen 3 posiciones: Avance - Retención - Retorno.
- Todas las bombas están equipadas con manómetro, lo que minimiza el riesgo de sobrecarga y garantiza un servicio prolongado y confiable.
- Válvula manual y control del motor.
- La válvula interna de alivio de presión evita sobrecargas.
- Cada bomba incluye una manguera de 1,5 metros y acople rápido R2 de 3/8" con tapa antipolvo.

Model	Pump type	Power rating (kw)	Working pressure (bar)		Flow rate (L/min)		Usable oil capacity (liter)	Dimensions (mm)			Packing size (cm)	Weight (kg)
			Low pressure stage	High pressure stage	Low pressure stage	High pressure stage		L	B	H		
HHB-630A	one-way	0.75	20	700	5	0.7	8	305	245	510	37×29×53	23
HHB-630C	one-way	0.75	20	700	5	0.7	8	305	245	510	37×29×53	22
HHB-630B	two-way	0.75	20	700	5	0.7	8	305	245	510	37×29×53	26

