

## ACOPLE RAPIDO MACHO 3/8"

El Acople Rápido Macho 3/8" es un componente diseñado para la conexión y desconexión rápida y sencilla de mangueras y accesorios neumáticos de menor tamaño.



**Referencia:** **USM 30**

■ Código DUN 00000000

■ Código EAN13 00000000

■ SKU 2553015

### Información Técnica

#### ACOPLE RAPIDO MACHO

Fabricado en latón niquelado, este acople ofrece una alta resistencia a la corrosión y a la abrasión, garantizando una larga vida útil.

Con un tamaño de conexión de 3/8" (9,52 mm), este acople rápido es compatible con sistemas neumáticos de aplicaciones intermedias.

La presión de trabajo admisible de 0 a 16 bar (0 a 232 psi) y el amplio rango de temperatura de -20°C a +80°C lo hacen adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones neumáticas.

#### CARACTERÍSTICAS:

Tipo de Acople: Rápido Macho

Tamaño de conexión: 3/8" (9,52 mm)

Material del cuerpo: Latón niquelado

Material de la junta: NBR (Nitrilo)

Presión de trabajo: 0 a 16 bar (0 a 232 psi)

Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C

Caudal Máximo: 2.800 L/min