



848

UPC # 0783310308676

SKU: 3701300

- Fácil de usar. Precalentar durante 10 minutos, abrir la tapa y colocar el PVC. Cerrar la tapa, girar hasta que sea flexible, abrir la tapa, retirar el PVC y formar la curva
- Rotación motorizada
- Construcción de metal resistente con interior refractario para lograr un calentamiento rápido y eficiente
- Incluye una tabla de valores de calentamiento, temporizador, interruptor de encendido/apagador con luz indicadora para mayor comodidad
- Puertas dobles con bisagras que permiten calentar tramos más cortos con una puerta abierta
- Ruedas sólidas para mayor movilidad
- Calienta secciones de tuberías de 65 in de largo



### Especificaciones

Construcción	Metal resistente
Batería	Ninguna
Tensión nominal	230 V CA
Clasificación de corriente	30 amp
Vataje	6600 vatios, generador de 7000 vatios
Material	Doble pared de metal con aislamiento de fibra de vidrio
Tipo	Calentador de PVC
Accesorio	Soporte de bobina de PVC 857 (opcional)
Valor marcado	Ninguno
Aplicación	Plegado de PVC
Capacidad	1/2 in a 6 in, PVC, todas las tuberías
Piezas de repuesto	Elemento de calefacción Calrod 30908G