

Información del producto

89 01 250

SKU: 4653505

Tenaza de agarre

Con articulación acanalada

- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Unión antideslizante
- Buen ajuste para tornillos y tuercas
- Toda la tensión generada se aleja del tornillo de unión, evitando su desgaste
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Superficies de las mordazas con dientes templados adicionalmente, dureza aprox. de los dientes 62 HRC para herramientas de 250 mm de longitud: gran resistencia al desgaste



Información general

Núm. de artículo	89 01 250
SKU	4653505
EAN	4003773023067
Alicates	Negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	325 g
Dimensiones	250 x 50 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1 5/16 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 34 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	36 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

