

Información del producto

87 26 250 T

SKU: 4653695

KNIPEX Cobra® VDE

Tenaza de agarre, aislada



- Ajuste deslizando la boca directamente hacia la pieza de trabajo: manejo rápido, seguro y comfortable
- Ajuste preciso: permite la adaptación óptima a distintos tamaños de piezas y una posición ergonómica del mango
- Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas

⚡ 1000V 



Información general

Núm. de artículo	87 26 250 T
SKU	4653695
EAN	4003773081517
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislado con mangos multicomponentes, con anilla de fijación aislada integrada y probador
Peso	400 g
Dimensiones	250 x 72 x 28 mm
Norma	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	24
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 in
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 50 mm
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores

