

CAMARA TERMOGRAFICA

Cámara termográfica recargable TI250 de Klein Tools. Resolución de más de 10 000 píxeles, paletas de colores seleccionables y alarmas de temperatura alta y baja.

Referencia: **TI250**

Código DUN 000000000000
 Código EAN13 000000000
 SKU 4705100



Información Técnica

CAMARA TERMOGRAFICA (TI250)

Modelo: **TI250**

Ideal para cables ACSR, aluminio y cobre trenzado. Su diseño de mordaza suave y redonda maximiza el contacto y reduce deformaciones. Este tensor de alta calidad está fabricado en acero con tratamiento térmico para mayor durabilidad. Inspeccionado manualmente para garantizar un funcionamiento correcto. Hecho en EE. UU.

Propiedad

Especificación

Tipo:	Cámara termográfica
Aplicación:	Permite ver puntos calientes y fríos para solucionar problemas al instante
Características especiales:	Puntos de temperatura alta y baja, cruces de referencia para localizar temperaturas específicas, opciones para alarmas de temperatura, 3 paletas de colores
Pantalla:	TFT LCD de 2,4" (6,1 cm)
Resolución de la pantalla:	320 x 240 píxeles
Tipo de sensor:	Microbolómetro VOx
Resolución del sensor:	10 800 píxeles
Sensibilidad térmica:	< 60 mK
Rango espectral:	8 a 14 µm
Rango de temperatura:	-4 °F a 752 °F (-20 °C a 400 °C)
Precisión:	A más de 212 °F (100 °C): ±2 °F (-16,7 °C) o 2 % (el que sea mayor); a menos de 212 °F (100 °C): ±3 °F (-16,1 °C) o 3 % (el que sea mayor)
Campo de visión:	50° ± 3°
Vista láser:	No
Emisividad:	Ajustable de 0,01 a 1,00
Paletas de colores:	Ironbow, arcoíris y escala de grises
Captura de fotos:	Sí
Máximos fotogramas por segundo:	< 9 Hz
Memoria:	Tarjeta MicroSD® (no incluida)
Baterías:	iones de litio
Incluido:	Cámara termográfica recargable, cable de carga micro-USB, estuche para transporte e instrucciones.
Longitud total:	3,1" (8,0 cm)
Ancho total:	1" (2,5 cm)
Altura total:	3,1" (8,0 cm)
Material:	ABS/PC, componentes electrónicos
Normas:	CE y UKCA
Peso:	8,5 oz (241 g)
UPC:	092644692932