CRESCENT Lufkin®

La elección del profesional

¡Tú estás al mando!

PERSONALIZABLE:
Espacio para escribir el nombre del usuario.

GANCHO EXTRA LARGO
autoajustable y reforzado, con compensación de medidas externas e internas, y no se desliza durante la medición.

SISTEMA DE CONTROL:
Control de retracción de la cinta con la punta de los dedos, garantizando mayor seguridad y rapidez en las mediciones.



FUNDA PROTECTORA DE GOMA:
comodidad en el manejo y resistencia a impactos por caídas desde lugares altos.

ACABADO HI-VIZ®:
fácil visualización de la herramienta en el lugar de trabajo, evitando posibles pérdidas

Disponible en versiones blíster y caja de expositor.

Cintas Métricas Cortas de Acero - Serie L500

ABNT NBR 10123 CLASE II

MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA M	MEDIDA PIES	ANCHO DE LA CINTA		GRADUACIÓN			COLOR DE LA CAJA	PESTILLO	LÍMITE DE PLEGADO
L510CME	3	10	12,7mm	1/2"	mm/pul	6	0,082	NARANJA	SÍ	1,10m
L510CMED*	3	10	12,7mm	1/2"	mm/pul	12	0,082	NARANJA	SÍ	1,10m
L510CMES**	3	10	12,7mm	1/2"	mm/pul	24	0,082	NARANJA	SÍ	1,10m
L516CME	5	16	19,05mm	3/4"	mm/pul	6	0,172	NARANJA	SÍ	1,80m
L516CMED*	5	16	19,05mm	3/4"	mm/pul	12	0,172	NARANJA	SÍ	1,80m
L516CMES**	5	16	19,05mm	3/4"	mm/pul	24	0,172	NARANJA	SÍ	1,80m
L525CME	8	26	25,4mm	1"	mm/pul	6	0,354	NARANJA	SÍ	2,20m
L525CMES**	8	26	25,4mm	1"	mm/pul	24	0,354	NARANJA	SÍ	2,20m
L532CME	10	32	25,4mm	1"	mm/pul	6	0,598	NARANJA	SÍ	2,20m
EMBALAJE										
BLÍSTER / (*) CAJA DE EXPOSITOR / (**) CAJA DE ESTANTERÍA										

CARACTERÍSTICAS: HI-VIZ®

- Estuche reforzado de ABS, diseñado para encajar perfectamente en la mano.
- Botón deslizante proporciona bloqueo fácil y seguro de la cinta.
- Acabado HI-VIZ®: fácil visualización de la herramienta en el lugar de trabajo, evitando posibles pérdidas.
- Gancho autoajustable reforzado: compensación de medidas externas e internas.
- Mayor límite de flexión de la cinta: 2,20 m*.
- Clip trasero con acabado oxidado: facilita el transporte y manejo.
- Graduación en milímetros y pulgadas: legibilidad perfecta.
- Medida exacta del largo del estuche impresa en la parte posterior de la cinta. Al añadir esta medida a la obtenida en la cinta, se obtiene el total con precisión y rapidez.
- Acabado de la cinta en barniz para mayor durabilidad: protege contra arañazos y aumenta la vida útil de la grabación.

* Cintas métricas de 8m y 10m.

¡LANZAMIENTO!

Cintas Métricas Cortas de Acero - Serie L600

ABNT NBR 10123 CLASE II

Gancho extra largo exclusivo: no se desliza durante la medición.

MEDIDAS:

CÓDIGO	MEDIDA M	MEDIDA PIES	ANCHO DE LA CINTA		GRADUACIÓN			COLOR DE LA CAJA	PESTILLO	LÍMITE DE PLEGADO
L610CMEB	3	10	12,70	1/2"	mm/pul	6	0,100	NARANJA	SÍ	1,10m
L616CMEB-2	5	16	19,05	3/4"	mm/pul	6	0,178	NARANJA	SÍ	1,80m
L625CMEB	8	26	25,40	1"	mm/pul	6	0,364	NARANJA	SÍ	2,00m
L610CMED*	3	10	12,70	1/2"	mm/pul	12	0,100	NARANJA	SÍ	1,10m
L616CMED*	5	16	19,05	3/4"	mm/pul	12	0,178	NARANJA	SÍ	1,80m
L625CMED*	8	26	25,40	1"	mm/pul	12	0,364	NARANJA	SÍ	2,00m
EMBALAJE										
BLÍSTER / (*) CAJA DE EXPOSITOR										

CARACTERÍSTICAS:

HI-VIZ®

- Sistema de control: control de retracción de la cinta, garantizando mayor seguridad y agilidad en las mediciones.
- Hi-Viz: Facilita la ubicación de la herramienta en cualquier entorno de trabajo.
- Cubierta protectora de goma: comodidad en el manejo y resistencia a impactos. Este acabado de goma garantiza mucha más resistencia a los impactos y posibles caídas desde lugares altos.
- Gancho extra ancho, autoajustable y reforzado con compensación de medidas externas e internas, y no se desliza durante la medición. Facilita el trabajo cuando no hay un ayudante disponible.
- Botón anatómico: diseñado especialmente para el usuario brasileño.
- Límite de plegado de 1,80m facilita las mediciones sin ayuda de ayudantes.
- Cinta con acabado mate y retorno suave que evita el reflejo de la luz, facilita la lectura de la graduación y garantiza más seguridad en la recogida.
- Legibilidad perfecta, marcación en centímetros con destaque en cada metro.
- Gancho autoajustable reforzado: compensación de las medidas externas e internas.
- Graduación de la cinta en milímetros y pulgadas. Asa para cordón que facilita el transporte y la seguridad para trabajos en altura.