

## Kit combinado de 2 herramientas M12 FUEL™ | Modelo 3497-22 |

Nuestro kit combinado de 2 herramientas M12 FUEL™ tiene el taladro subcompacto más potente y el atornillador de impacto subcompacto de conducción más rápida, además de ser el taladro y atornillador de impacto más compactos en general. Incluye nuestro taladro atornillador M12 FUEL™ de 1/2", nuestro destornillador de impacto hexagonal M12 FUEL™ de 1/4", paquete de baterías M12 REDLITHIUM™ XC de 4,0 Ah, paquete de baterías M12 REDLITHIUM™ CP de 2,0 Ah, con un cargador M12 y una bolsa de contratista. El taladro/destornillador M12 FUEL™ de 1/2" es el taladro atornillador subcompacto más potente, el más compacto en tamaño y el que proporciona la velocidad más rápida bajo carga. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la mayor potencia en la más amplia variedad de aplicaciones. El taladro portátil es la solución más corta de su clase que ofrece maniobrabilidad y acceso a espacios reducidos. Nuestra inteligencia REDLINK PLUS™ ofrece un rendimiento térmico de primera línea para brindar a nuestros usuarios la velocidad más rápida bajo carga. Nuestro destornillador de impacto hexagonal M12 FUEL™ de 1/4" es el destornillador de impacto subcompacto más rápido, el más compacto y proporciona máxima visibilidad en el espacio de trabajo. Con solo 5" de largo y 7,6" de alto (con batería M12 CP de 2,0 Ah), esta solución es el destornillador de impacto más compacto de su clase. Los tres LED rodean el accesorio de broca con luces más brillantes y menos sombras, lo que proporciona la máxima visibilidad.



### ESPECIFICACIONES

Cat. No. ....	3403-20, 3404-20
Volts .....	12 CD
Tipo de batería .....	M12™
Tipo de cargador .....	M12™
RPM.....	Baja 0 - 450
	Alta 0 - 1 550
BPM (3404-20 solamente).....	Baja 0 - 6 750
	Alta 0 - 22 500
Capacidades	
Acero .....	13 mm (1/2")
Madera	
Broca Plana .....	32 mm (1-1/4")
Broca de Berbiquí.....	25 mm (1")
Broca Hueca Cilíndrica de Bordes ...	51 mm (2")
Tornillos (dia.) .....	13 mm (1/2")
Concreto (3404-20 solamente).....	10 mm (3/8")
Temperatura ambiente recomendada para operar .....	-18°C a 50°C (0°F a 125°F)

- ✓ El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la potencia necesaria para completar la gama más amplia de aplicaciones de cualquier taladro atornillador de percusión subcompacto.
- ✓ Solo 6,0" de largo para mayor acceso en espacios reducidos
- ✓ Aplicaciones de perforación y conducción más rápidas bajo carga
- ✓ Peso ligero de 2,6 libras para portabilidad del cinturón de herramientas y menos fatiga en la jornada laboral.
- ✓ Portabrocas totalmente metálico de 1/2" para máxima durabilidad, agarre y retención de brocas
- ✓ Embrague mecánico para lograr consistencia al accionar una amplia gama de sujetadores
- ✓ Rendimiento inigualable con la mayor duración de su clase con el paquete de baterías M12 REDLITHIUM™ XC4.0
- ✓ Caja de cambios totalmente metálica para máxima durabilidad
- ✓ Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad
- ✓ 400 libras-pulgada de torque
- ✓ Luz LED para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz.
- ✓ Parte del sistema M12, que incluye más de 125 herramientas

