

## Esmeril angular grande M18 FUEL™ 7" / 9" | Modelo 2785-20 |

La amoladora angular grande M18 FUEL™ de 7" / 9" es la primera LAG de 18v del mundo. Genera energía con cable de 15 A, es hasta 2 libras más liviana y tiene una capacidad de rectificado de 9". Al brindar alto rendimiento, ergonomía avanzada y durabilidad legendaria, esta amoladora está diseñada para completar las aplicaciones de corte, preparación de superficies y rectificado más difíciles con cualquier cable de 7". Accesorio de 9". El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona 6600 RPM y velocidades más altas bajo carga para un rendimiento de corte/esmerilado con cable. La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza el máximo rendimiento y protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga. El M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12 .0 ofrece un tiempo de funcionamiento inigualable en todas las aplicaciones. Los cambios de accesorios sin herramientas mediante los ajustes de tuerca y protector FIXTEC™ significan menos tiempo de inactividad durante el trabajo.



- ✓ Ofrece la potencia de una amoladora angular grande con cable de 15 amperios.
- ✓ Totalmente compatible con el sistema M18™, que incluye más de 200 herramientas
- ✓ Inteligencia REDLINK PLUS: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños a la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas y al mismo tiempo mantiene la compatibilidad en todo el sistema M18.
- ✓ 100% sin herramientas: realice todos los cambios de accesorios y ajustes de protección sin llave para aumentar la productividad
- ✓ Gatillo de doble acción: eliminando el accionamiento accidental del gatillo.
- ✓ Cambios de accesorios y ajustes de protección sin herramientas
- ✓ Motor sin escobillas POWERSTATE: construido específicamente para la amoladora angular M18 FUEL de 7 pulg./9 pulg. L para generar la potencia y el rendimiento de una amoladora angular grande con cable de 15 amperios.
- ✓ Paquete de baterías REDLITHIUM HD12.0 de alto rendimiento: proporciona un 50 % más de energía y funciona un 50 % más frío en comparación con los paquetes REDLITHIUM HD estándar, la construcción superior del paquete proporciona la mejor protección de la industria contra las condiciones del lugar de trabajo.
- ✓ Carcasa metálica y sistema de engranajes que proporcionan una durabilidad legendaria.

### ESPECIFICACIONES

Cat. No. .... 2785-20  
Volts..... 18 CD  
RPM..... 6 600  
Tamaño de Flecha ..... 5/8"-11  
Capacidad Máxima ..... 180 mm / 230 mm (7" / 9")  
..... x 6 mm (1/4")  
Tipo de Batería ..... M18™  
Tipo de Cargador ..... M18™  
Temperatura ambiente recomendada  
para operar ..... -18°C to 50°C (0°F to 125°F)

