

## KIT de fresadora M18 FUEL™ de 1/2"

### | Modelo 2838-21 |

Diseñado para carpinteros y remodeladores profesionales, nuestra fresadora M18 FUEL™ de 1/2" ofrece el mejor rendimiento inalámbrico de su clase con 2,25 caballos de fuerza máximos, el mejor control y comodidad en la aplicación y más de 225 pies lineales de tiempo de funcionamiento por carga. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece menos atascamientos bajo carga para cortes limpios y precisos y mayor productividad. La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza el máximo rendimiento y protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga. El BODYGRIP® ergonómico y los pomos sobre moldeados brindan el mejor control y comodidad en la aplicación para mejorar la precisión y reducir la fatiga. El paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 proporciona hasta 225 pies lineales por carga de redondeos de 5/8" en pino y la potencia para abordar las aplicaciones más difíciles que se encuentran en el lugar de trabajo. El dial de velocidad variable tiene un rango de ajuste de 25k a 12k RPM para optimizar los cortes en una amplia gama de brocas y materiales. La fresadora está equipada con una perilla de microajuste y un botón de macroajuste con más de 2" de recorrido para brindar a los usuarios ajustes de profundidad rápidos y precisos. La base de inmersión incluida ofrece inmersiones suaves y consistentes con una altura de recorrido de 2,5 pulgadas. La fresadora inalámbrica cuenta con luces LED duales para iluminar la superficie de trabajo, un bloqueo del eje para cambios rápidos de broca con una sola llave y un diseño de consola modular para compatibilidad con la base de inmersión de la fresadora de 1/2" Milwaukee®



- ✓ Motor sin escobillas POWERSTATE™: Genera la potencia y el torque de las fresadoras con cable de 2,25 HP máximos para cortes limpios en madera dura.
- ✓ REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga.
- ✓ La base de inmersión incluida ofrece inmersiones suaves y consistentes a 2,5" de altura de recorrido.
- ✓ La torreta de profundidad de 6 pasos proporciona ajustes de profundidad rápidos y precisos en incrementos de 1/8".
- ✓ La perilla de microajuste ofrece un ajuste de profundidad preciso en incrementos de 1/64" y el botón de macroajuste proporciona ajustes rápidos a lo largo de los 2" de recorrido total de la base fija.
- ✓ El dial de velocidad variable proporciona ajustes precisos de RPM de 25k a 12k para optimizar la velocidad de bits de la aplicación.
- ✓ Se incluyen pinzas de 1/2" y 1/4" para compatibilidad con vástagos de brocas de engrutador comunes.
- ✓ El bloqueo del eje sin herramientas permite cambiar fácilmente las brocas con una llave de boquilla de 1-1/16".
- ✓ Las luces LED duales iluminan la pieza de trabajo para una mayor visibilidad de la aplicación en condiciones de poca luz.
- ✓ La guía de borde incluida con ajustes micro y macro amplía la versatilidad en el lugar de trabajo.
- ✓ La placa base de plantilla incluida de 6" acepta casquillos guía de 1-3/16".
- ✓ Parte del sistema Milwaukee M18™, que incluye más de 200 herramientas.
- ✓ El adaptador de manguera universal incluido brinda compatibilidad con una amplia gama de tamaños de aspiradoras.
- ✓ Compatible con la base de inmersión para engrutador de 1/2" de Milwaukee (incluida) y el adaptador de riel guía (se vende por separado)

### ESPECIFICACIONES

Cat. No..... 2838-20  
Volts..... 18 CD  
Tipo de batería ..... M18™  
Tipo de cargador ..... M18™  
RPM sin carga ..... 12 000 a 25 000  
Tamaño de collar ..... 1/4" a 1/2"  
Temperatura ambiente recomendada  
para operar ..... -18°C a 50°C (0°F a 125°F)  
Base de penetración Cat. No..... 48-10-2838

