

Luz de sitio/cargador M18 FUEL™ RADIUS™ ONE-KEY™ | Modelo 2150-20 |

La luz inalámbrica más brillante del sitio. La luz/cargador de sitio M18™ RADIUS™ con ONE-KEY™ establece un nuevo estándar para las luces inalámbricas. Capaz de funcionar con uno o dos paquetes de baterías, el cargador de sitio/luz RADIUS™ con ONE-KEY™ ofrece cobertura completa del espacio de trabajo con 9000 lúmenes para una cobertura máxima de 360°. Los niveles de salida ajustables le brindan al usuario la capacidad de iluminar el sitio por hasta 14 horas con una descarga completa. El 2150-20 cuenta con un cargador secuencial integrado de dos bahías, lo que crea más espacio en el lugar de trabajo y mejora la productividad. Además, la capacidad de enchufar y encadenar permite a los usuarios conectar hasta 6 luces de un solo circuito. ONE-KEY™ brinda a los usuarios la capacidad de interactuar digitalmente con la luz, lo que les permite PERSONALIZAR la configuración de la luz, SEGUIR dentro o fuera del sitio y GESTIONAR inventarios de herramientas. Un diseño único y apilable hace que la luz/cargador de sitio RADIUS™ sea fácil de transportar y almacenar en todos los espacios de trabajo. Construido para prosperar en las condiciones más duras, el 2150 cuenta con una lente de policarbonato de alto impacto y protección de ingreso IP54 contra polvo y agua. Al igual que todas las luces inalámbricas M12 y M18, la LUZ/CARGADOR DE SITIO RADIUS™ está respaldado por una garantía de herramienta de 5 años y una garantía LED limitada de por vida. Centrado en mejorar la productividad de los profesionales del sector, MILWAUKEE® ofrece más de 200 soluciones basadas en el rendimiento que son totalmente compatibles con la familia M18™, el sistema inalámbrico de 18 V de más rápido crecimiento en el mercado.



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---------------------------|
| Cat. No. | 2150-20 |
| Protección de ingreso | IP54 |
| Número máximo de lámparas en secuencia | 8 |
| Tipo de batería | M18™ |
| Tipo de cargador | M18™ |
| Voltaje de entrada CD | 18 |
| Amperaje de entrada CD | 4 |
| Voltaje de salida CD | 18 |
| Amperaje de salida CD | 3 |
| Voltaje de entrada CA | 120 |
| Amperaje de entrada CA | 1,5 |
| Voltaje de salida CA | 120 |
| Amperaje de salida CA | 10,5* |
| Temperatura ambiente recomendada para cargar | 5°C a 40°C (40°F a 105°F) |

Batería de Iones de litio de M18™ 18 V CD
* Reduzca el amperaje de salida CA en 1,5A por cada lámpara adicional que se añada en secuencia.

- ✓ 9000 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™ para una cobertura máxima
- ✓ Alimentado por uno o dos paquetes de baterías M18™ para un tiempo de funcionamiento extendido
- ✓ Cargador secuencial integrado de dos bahías
- ✓ Indicador de batería baja
- ✓ IP54 resistente al agua y al polvo
- ✓ La tecnología ONE-KEY™ le permite configurar la luz de forma remota desde una distancia de hasta 100 pies
- ✓ Parte del sistema M18™, que incluye más de 200 soluciones
- ✓ La salida de alta definición TRUEVIEW™ proporciona un color blanco neutro y produce un patrón de haz uniforme para una visibilidad más clara.
- ✓ Lente de policarbonato de alto impacto
- ✓ Control electrónico de iluminación de 180° y 360°
- ✓ Conexión en cadena y conexión en cadena
- ✓ Personalización ONE-KEY™. Pista. Administrar
- ✓ Garantía limitada de por vida de LED: los LED nunca necesitan ser reemplazados

