



Láser verde de puntos de plomada y línea transversal M12™ (sin accesorios)

| Modelo: 3622-20 |

- **Autonomía durante todo el día: más de 15 horas (con batería M12™ 3.0 CP, se vende por separado)**
- **Láser verde más brillante optimizado para microcontrol de distancia: gira en un punto**
Rango de trabajo de 125 pies Alcance de 165 pies con detector Precisión: +/- 1/8" @
- **Imanes de tierras raras amplificados de 33 pies: no se deslizan sobre montantes de acero**
- **Acceso al punto de plomada de 2" Autonivelación: inclinación de +/- 4° Clasificación IP54: resistente al agua y al polvo**
- **Resistencia al impacto de 1 m Rosca de 1/4 - 20 y 5/8-11 Montaje 3 años de garantía**

SPECIFICATIONS	
Cat. No.	3622-20
Volts	12 DC
Battery Type	M12™
Charger Type	M12™
Laser	Class 2
Lines Max Power	$P_{avg} \leq 7 \text{ mW}$
Points Max Power	$P_{avg} \leq 1 \text{ mW}$
Pulse Frequency	10 KHz
Pulse Duration Normal Mode	$T_p \leq 80 \mu\text{s}$
Pulse Duration Power Save	$T_p \leq 50 \mu\text{s}$
Wavelength	510-530 nm
Lines Beam Divergence	1 rad
Points Beam Divergence	0.5 mrad
Storage Temp	-4°F to 120°F
Working Range	125'
Range with Detector	165'
Accuracy	$\pm 1/8" @ 33'$
Settle Time	< 3 Seconds
Tripod Mount	1/4"-20, 5/8"-11
Ingress Protection	IP54
Drop Rating	1 m
Leveling	Auto $\pm 4^\circ$ side to side, front to back
Recommended Ambient Operating Temperature	14°F to 104°F



