SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

508225 ENROLLADOR DE MANGUERA DE GRAN CAPACIDAD RM-100, 15 M, 1", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO

Non contractual picture

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de doble brazo, realizado en acero con acabado en resina de poliéster. Indicados para la conducción de fluidos con alto caudal a baja o media presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Los enrolladores serie RM-100 están especialmente indicados para instalar en vehículos o camiones para suministro o reparación, estaciones de carga y abastecimiento de combustibles, de derivados del petróleo (lubricantes, aceites industriales, etc), agua o aire comprimido. Aligerando la carga del operario manipulando pesadas mangueras. También indicados para la evacuación de aceite en combinación con bombas de membranas.
· Bobina de gran capacidad que permite el correcto devanado de mangueras de hasta Ø 1”.
· Sólida estructura metálica con base en acero de 4 mm soldada, para trabajos pesados.
· Guía salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento en acero galvanizado.
· Recogida automática de manguera mediante resorte de alto rendimiento.
· Brazos orientables en seis posiciones para conseguir una óptima circulación de la manguera en cualquier configuración de montaje.
· Con 10 posiciones de bloqueo.
· Diseño optimizado del conjunto eje rótula, con gran sección efectiva de paso para grandes caudales de fluido.
· Eje montado sobre cojinetes libres de mantenimiento que facilitan el enrollado y la extracción de la manguera.
· Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.
Modelo con manguera de 15 M, 1", AIRE / AGUA / ANTICONGELANTE / DIÉSEL / ACEITE LUBRICANTE / ACEITE USADO.

DATOS TÉCNICOS

Código sin manguera	508925
Diámetro interior de manguera	1"
Entrada de fluido	1" BSP (M)
Fluidos	Refrigerante, Agua, Aire, Aceite, Diésel, Aceite usado
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)
Opciones de instalación	Tank, Floor
Peso	56 kg (123.5 lb)
Presión de trabajo	90 bar, 90 bar, 1300 psi
Salida de fluido	1" BSP (M)

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
850821.pdf	Instructions manual 1

+ INFO



CUADRO DE MODELOS

508244

Peso	57 kg (125.7 lb)
Diámetro interior de manguera	3/4"
Longitud de manguera	25 m (82.02 ft)

508225

Peso	56 kg (123.5 lb)
Diámetro interior de manguera	1"
Longitud de manguera	15 m (49.21 ft)

508252

Peso	55 kg (121.3 lb)
Diámetro interior de manguera	1/2"
Longitud de manguera	30 m (98.43 ft)

508234

Peso	55 kg (121.3 lb)
Diámetro interior de manguera	3/4"
Longitud de manguera	20 m (65.62 ft)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com