

ESMERILADORA COMPACTA



- Tamaño compacto permite su uso en áreas de difícil acceso.
- Mango de aluminio liviano y resistente.
- La entrada de aire ajustable controla la potencia de la herramienta.
- Gatillo de acción progresiva permite controlar la velocidad, la palanca de seguridad disminuye el riesgo de activación accidental.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código				CFM	RPM máx.	Entrada de aire	Peso	Mordazas	PSI máx.	Diámetro mínimo de manguera
78-058LA	Caja	4/4	747752780582	2.38	25000	1/4" NPT	0.70 lbs (0.30 kg)	1/4"	90	3/8"
78-340LA	Caja	4/4	076174763577	2.52	24000	1/4" NPT	1.50 lbs (0.70 kg)	1/4"	90	3/8"

LLAVE DE IMPACTO - MANDO 1/2"



- Mango moldeado reduce la fatiga, la vibración, y el frío.
- Regulador de velocidad variable para óptimo control.
- Motor de 6 paletas desacelera la herramienta más rápido, reduciendo el tiempo sin usarla.
- Rodamientos sellados para mayor vida útil.
- El escape por el mango dirige el aire fuera de la zona de trabajo.
- Lubrique diariamente para óptimo desempeño.

Código				CFM	RPM máx.	Torque máx.	Entrada de aire	Peso	Encastre	PSI máx.	Diámetro mínimo de manguera	Tipo
97-006LA	Caja	4/4	076174970067	4	7200	500 pie-lb (678 N-m)	1/4" NPT	6.0 lbs (2.7 kg)	1/2"	90	3/8"	Mecanismo de percusión doble