



TRACTOR TS 138L

TS 138L es el tractor cortacésped de Husqvarna sencillo de manejar y se ha desarrollado para los propietarios de jardines pequeños o de tamaño medio. Eficiente, con descarga lateral, diseño inteligente y gran ergonomía. El TS 138L está equipado con un potente motor con arranque sin estrangulamiento, transmisión hidrostática accionada por pedal y volante ergonómico. El recogedor y el sistema BioClip® están disponibles como accesorio.



Enganche de cuchillas manual

La palanca para la conexión de las cuchillas se encuentra en el salpicadero para aumentar la comodidad



Chasis acero

Chasis fabricado en acero para un menor desgaste de la pintura, más resistencia y mayor vida útil.

Asiento ergonómico ajustable

Asiento regulable: se mueve adelante y atrás y arriba y abajo.



Volante de gran tamaño

El volante es de gran tamaño para así mejorar la comodidad del usuario a la hora de trabajar. Los giros serán más suaves y el esfuerzo será menor.



FEATURES

- Asiento regulable
- Chasis de acero
- Conexión de cuchillas manual
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Estructura robusta
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Contador de horas con aviso de revisión
- Estructura robusta
- Contador de horas con aviso de revisión
- Air Induction; proporciona un corte excelente
- Conexión de cuchillas manual
- Chasis de acero
- Volante de gran tamaño para un menor esfuerzo de conducción.
- Asiento regulable

Technical Specifications	
BATERÍA	
Voltaje de Batería	12 V
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	2600 rpm
Potencia	8.9 kW
Radio de giro, min	16 pulg
CERTIFICACIONES	
Garantía	3 Years
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	235414 g
Peso neto del artículo	199127 g
Altura de la base	88 cm
Longitud de la base	178 cm
Anchura de la base	125 cm
Anchura de la base	102 cm
Anchura de la base	125 cm
Regulación de las alturas de corte	Fácil de regular
Ajuste de altura de corte	Central, de muelle
Alturas de corte	6
Anchura de corte	97 cm
Altura del respaldo	Medium 13"
Dimensiones neumáticos delanteros	15X6-6
Dimensiones neumáticos traseros	18X8.5-8
Peso	199 kg
Anchura de rueda	122 cm
MOTOR	
Cilindros	1
Cilindrada	452 cm ³
Refrigeración del motor	Aire
Nombre de motor	Motor Husqvarna.
Generador	12 A
Fabricante del motor	Husqvarna
Fabricante de la transmisión	Tuff Torq
Modelo de transmisión	K46
Tipo de transmisión	Hidrostático
Capacidad del tanque	5.7 l
Volumen tanque de combustible	1.5 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Papel auto-tipo
Ruedas antiscalping	0
Kit BioClip®	Disponibile como accesorio
Cuchillas	Manual
Tipo de cuchillas	High Performance
Cuchillas	2 uds
Recogedor	Disponibile como accesorio
Posavasos	Sí
Unidad de corte	Sellado
Tipos de corte	Recogida/Triturado/Expulsión lateral
Conexión para manguera	Sí
Dirección	Con palanca
Protecciones delantera/trasera	Available as accessory
Generador	12 A
Faros	Sí
Cuentahoras	Digital con intervalos de revisiones programados
Cubierta metalizada	Sí
Tipo de asiento	13" respaldo alto
LUBRICANTE	
Tipo de lubricante del motor	Full pressure with oil filter
Consumo de combustible	397 g/kWh
Ubicación del depósito	Trasero
Capacidad de aceite	1.2 l
Filtro de combustible	Yes

Technical Specifications

Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Unidad de corte, material	Acero
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3568 g
PE total	55 g
PET total	0 g
Plastic foil	55 g
Plastic rigid	10 g
Plastic total	65 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Material del asiento	Vinilo
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	83 dB(A)
Nivel de ruido	99 dB(A)
EMBALAJE	
Altura embalaje	876 mm
Longitud embalaje	1854 mm
Volumen embalaje	1873,51 dm ³
Anchura embalaje	1156 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1